

№	Модель	Описание
1	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
2	SEWM228GSK-4GSFP-24SFP-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 1000Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
3	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-HI-XX	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
4	SEWM228GSK-4GSFP-4MFX-20TX-05-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
5	SEWM228GSK-2SFX-22TX-40-1310-SC-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
6	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; питание 85-264VAC/77-370VDC
7	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
8	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
9	SEWM228GSK-8SFX-16TX-SC-60-HI-HI	8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC.