

SEWM54G-6XG-24GT-24GSFP-HI-HI-Cf

Управляемый коммутатор L3 с сертификатом транспортной безопасности



- До 6 портов 10G SFP+
- До 48 портов 10/100/1000Base-T(X) или 24 100/1000Base-X SFP
- Поддержка функционала L3
- Управление с помощью CLI, WEB
- Установка в 19" стойку

Описание

SEWM54G-6XG-24GT-24GSFP-HI-HI-Cf – коммутатор агрегации с восходящими портами 10G с сертификатом транспортной безопасности. Он ориентирован на решение задач в СПД транспортных компаний, а также может быть использован в кампусных и корпоративных сетях. Коммутатор поддерживает множество важных сервисов: IPv6, VPN, функции безопасности на L2/L3/L4 уровнях, «плавный» перезапуск (graceful restarting), резервирование кольцевых топологий: EAPS и ERPS со временем схождения менее 50 мс.

Поддерживаются протоколы многоадресной маршрутизации второго и третьего уровней для передачи IPTV, HD видеоконференций и видеонаблюдения. Большая таблица маршрутизации актуальна для кампусных, корпоративных и промышленных сетей большого размера. Кроме того, коммутаторы поддерживают функционал стекирования. Присутствуют широкие возможности IPv: DHCPv6, ACL, MLD, MLD Snooping, OSPFv3 и BGP4+, несколько технологий туннелирования. Реализована защита от DoS атак и широковещательных штормов.

Коммутатор имеет систему интеллектуального управления питанием и вентиляторами. Система питания обеспечивает мониторинг устройства в режиме реального времени и плавный энергосберегающий запуск. Система вентиляторов поддерживает автоматическую регулировку скорости, которая при необходимости эффективно замедляет скорость вращения вентилятора и снижает уровень шума.

Коммутатор обеспечен широкими возможностями управления посредством WEB, CLI, HTTPS, RMON, SNMP для настройки оборудования, а также сбора статистики, анализа данных о производительности и устранения неполадок.

В линейке присутствует одна модель 48-ми портовая модель с поддержкой PoE/PoE+ с бюджетом мощности до 760 Ватт.

Ключевые особенности

- До 6 портов 10G SFP+;
- До 48 портов 10/100/1000Base-T(X) или 24 100/1000Base-X SFP
- Поддержка RIPv1/v2, OSPFv3, BGP+;
- Резервирование STP/MSTP/RSTP, EAPS, ERPS;
- Поддержка PoE и PoE+ на 48 портах (для модели 6XG-48GP);
- Поддержка стандарта IEEE 802.3az EEE (энергоэффективность Ethernet);
- Поддержка SNMPv1/2/3, RMON;
- Поддержка протокола IPv6;
- Установка в 19" стойку (1U).

Технические характеристики

Порты	
10G SFP+	6
10/100/1000Base-T(X)	24
100/1000Base-X SFP	24
Консольный порт	1 x RJ45
Параметры производительности	
Коммутационная способность	216 Гбит/с
Пропускная способность	162 Мпак/с
Режим коммутации	Store-forward
Память Flash	16 Мб
Память RAM	512 Мб
Количество MAC-адресов	32K
Буфер пакетов	2 Мб
Jumbo Frame	9K
Таблица маршрутизации	IPV4: 12K
	IPV6: 6K
Таблица ARP	IPV4: 12K
	IPV6: 2K
Количество интерфейсов SVI	1K
Технологии и функции ПО	
VLAN	4K Active VLAN, QinQ и Selective QinQ, GVRP, Voice-VLAN
Связующее дерево	802.1D (STP) 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP) Защита от петель
Multicast	PIM-SM, PIM-DM IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping IGMP Fast Leave MVR, IGMP фильтр
IPv4	Статическая маршрутизация Поддержка RIP v1/v2, OSPF, BGP, PBR, ECMP, BFD для OSPF
IPv6	Поддержка ICMPv6, DHCPv6, ACLv6 и IPv6 Telnet Обнаружение соседей IPv6, обнаружение Path MTU Поддержка MLD V1/V2, MLD snooping Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, BGP4+ Ручная настройка туннелей, туннель ISATAP, туннель 6 в 4
MPLS	Поддержка Multi-VRF
Qos	Поддержка CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/COS/DSCP/TOS основанные на QoS Поддержка 802.1P/перемаркировки приоритетов DSCP Поддержка SP, WRR, and "SP+WRR", Tail-Drop, WRED мониторинг потока и формирование трафика

Безопасность	Изоляция портов, безопасность портов, привязка "IP+MAC+port", функция «MAC sticky» Поддержка DHCP Snooping и Option 82, DAI и защита от источника IP Поддержка PPPoE+ IEEE 802.1x, Radius и Tacacs+ Идентификация потока L2/L3/L4 ACL, фильтрация анти-атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Управление штормами Broadcast/multicast/unknown MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256
Резервирование	Агрегация статических/LACP каналов Стекирование BVSS virtual-stacking Поддержка EAPS и ERPS Поддержка URPF, LLDP, ISSU Поддержка VRRP
Управление	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP/HTTPS Поддержка SNMP v1/v2/v3, RMON Поддержка TFTP, FTP, SFTP Поддержка NTP Поддержка SPAN, RSPAN Поддержка sFlow
Питание	
Входное напряжение	АС 100-240 В, 50-60 Гц, резервированное, два блока питания с горячей заменой
Потребляемая мощность	75 Вт
Физические характеристики	
Размеры (Ш x Г x В), мм	440 x 350 x 44
Рабочая среда	
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Рабочая влажность	от 10% до 90% (без конденсата)
Соответствие стандартам	
EMI	FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
EMS	IEC61000-4-2 (ESD) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (Surge) IEC61000-4-6 (CS) IEC61000-4-8 IEC61000-4-12
Гарантия	
Гарантия	1 год
MTBF	>200000 часов