

SEWM54G

Управляемый коммутатор L3



- До 6 портов 10G SFP+
- До 48 портов 10/100/1000Base-T(X) или 24 100/1000Base-X SFP
- Поддержка функционала L3
- Управление с помощью CLI, WEB
- Установка в 19" стойку

Описание

SEWM54G – новое поколение коммутаторов агрегации 10G, представленных компанией Symanitron. Линейка ориентирована на кампусные и корпоративные сети. Коммутатор поддерживает множество сервисов: IPv6, VPN, функции безопасности на L2/L3/L4 уровнях, «плавный» перезапуск (graceful restarting), резервирование кольцевых топологий: EAPS и ERPS со временем схождения менее 50 мс.

Поддерживаются протоколы многоадресной маршрутизации второго и третьего уровней для передачи IPTV, HD видеоконференций и видеонаблюдения. Большая таблица маршрутизации актуальна для кампусных, корпоративных и промышленных сетей большого размера. Кроме того, коммутаторы поддерживают функционал стекирования. Присутствуют широкие возможности IPv: DHCPv6, ACL, MLD, MLD Snooping, OSPFv3 и BGP4+, несколько технологий туннелирования. Реализована защита от DoS атак и ширококвещательных штормов.

Коммутатор имеет систему интеллектуального управления питанием и вентиляторами. Система питания обеспечивает мониторинг устройства в режиме реального времени и плавный энергосберегающий запуск. Система вентиляторов поддерживает автоматическую регулировку скорости, которая при необходимости эффективно замедляет скорость вращения вентилятора и снижает уровень шума.

Коммутатор обеспечен широкими возможностями управления посредством WEB, CLI, HTTPS, RMON, SNMP для настройки оборудования, а также сбора статистики, анализа данных о производительности и устранения неполадок.

В линейке присутствует одна модель с поддержкой PoE/PoE+ с бюджетом мощности до 760 Ватт.

Ключевые особенности

- До 6 портов 10G SFP+;
- До 48 портов 10/100/1000Base-T(X) или 24 100/1000Base-X SFP
- Поддержка RIPv1/v2, OSPFv3, BGP+;
- Резервирование STP/MSTP/RSTP, EAPS, ERPS;
- Поддержка PoE и PoE+ на 48 портах (для модели 6XG-48GP);
- Поддержка стандарта IEEE 802.3az EEE (энергоэффективность Ethernet);
- Поддержка SNMPv1/2/3, RMON;
- Поддержка протокола IPv6;
- Установка в 19" стойку (1U).

Технические характеристики

Порты						
10G SFP+	До 6					
10/100/1000Base-T(X)	До 48					
100/1000Base-X	До 24					
Консольный порт	1 x RJ45					
Параметры производительности						
Коммутационная способность	216 Гбит/с					
Пропускная способность	6XG-24GT	6XG-8GT-24GSFP	6XG-48GT	6XG-24GT-24GSFP	6XG-48GSFP	6XG-48GP
	126 Мпак/с	138 Мпак/с	162 Мпак/с	162 Мпак/с	162 Мпак/с	162 Мпак/с
Режим коммутации	Store-forward					
Память Flash	16 Мб					
Память RAM	512 Мб					
Количество MAC-адресов	32К					
Буфер пакетов	2 Мб					
Jumbo Frame	9К					
Таблица маршрутизации	IPV4: 12К					
	IPV6: 6К					
Таблица ARP	IPV4: 12К					
	IPV6: 2К					
Количество интерфейсов SVI	1К					
Технологии и функции ПО						
VLAN	4K Active VLAN, QinQ и Selective QinQ, GVRP, Voice-VLAN					
Связующее дерево	802.1D (STP) 802.1W (RSTP) and 802.1S (MSTP) Защита от петель					
Multicast	PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP фильтр					
IPv4	Статическая маршрутизация RIP v1/v2, OSPF, BGP, PBR, ECMP, BFD для OSPF					
IPv6	ICMPv6, DHCPv6, ACLv6 и IPv6 Telnet Обнаружение соседей IPv6, обнаружение Path MTU MLD V1/V2, MLD snooping Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, BGP4+					
MPLS	Multi-VRF					
Qos	CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/ VLAN/COS/DSCP/TOS основанный на QoS, 802.1P/переремаркировка приоритета DSCP, SP, WRR, and "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, мониторинг потока и формирование трафика					

Безопасность	Изоляция портов, безопасность портов, привязка "IP+MAC+port", функция «MAC sticky» DHCP Snooping и Option 82, DAI и защита от источника IP, PPPoE+ IEEE 802.1x, Radius и Tacacs+ Идентификация потока L2/L3/L4 ACL, фильтрация анти-атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Управление штормами Broadcast/multicast/unknown MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256					
Резервирование	Агрегация статических/LACP каналов Стекирование EAPS и ERPS URPF, LLDP, ISSU VRRP					
Управление	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON TFTP, FTP, SFTP NTP SPAN, RSPAN					
Питание						
Входное напряжение	AC 100-240 В, 50-60 Гц					
Потребляемая мощность	6XG-24GT	6XG-8GT-24GSFP	6XG-48GT	6XG-24GT-24GSFP	6XG-48GSFP	6XG-48GP
	75 Вт	75 Вт	75 Вт	75 Вт	75 Вт	≤ 1000 Вт (с PoE)
Физические характеристики						
Размеры (Ш x Г x В), мм	440 x 350 x 44					
Рабочая среда						
Рабочая температура	от 0°C до +50°C					
Рабочая влажность	от 10% до 90% (без конденсата)					
Гарантия						
Гарантия	1 год					
MTBF	>200000 часов					

Конфигуратор

SEWM54G- _____ **-** _____
Порты **питание**

Порты:

6XG-24GT = 6 портов 10G SFP+ и 24 порта 10/100/1000Base-TX RJ45
 6XG-8GT-24GSFP = 6 портов 10G SFP+, 8 портов 10/100/1000Base-TX RJ45 и 24 порта 1000Base-X SFP
 6XG-48GT = 6 портов 10G SFP+, 48 портов 10/100/1000Base-TX RJ45
 6XG-24GT-24GSFP = 6 портов 10G SFP+, 24 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 и 24 порта 1000Base-X SFP
 6XG-48GSFP = 6 портов 10G SFP+, 48 портов 1000Base-X SFP
 6XG-48GP = 6 портов 10G SFP+ и 48 портов 10/100/1000Base-TX RJ45 PoE P.S.E

Питание:

HI-XX = питание 100-240VAC
 HI-HI = резервированное питание 100-240VAC

Пример сконфигурированного заказа:

SEWM54G-6XG-24GT-HI-HI
 SEWM54G с 6 10-гигабитными портами SFP+, 24 портами 10/100/1000Base-TX RJ45 и резервированными блоками питания 100-240VAC.