

Трансиверы SFP+

Оптические одноволоконные трансиверы 10G



- Скорость передачи данных: до 10 Гбит/с
- Дальность передачи: от 10 км до 60 км
- Тип разъема: LC
- Возможность «горячей» замены
- Рабочая температура, стандарт: 0 - 70°C

Описание

Оптические одноволоконные SFP+ трансиверы Symanitron подходят для любых коммутаторов Симанитрон с портами 10G и позволяют организовать передачу данных по оптоволокну на расстояние до 60 км. Гарантия 3 года.

Технические характеристики

Стандартный температурный диапазон (0 - 70°C)

Артикул	Скорость передачи	Дальность передачи	Оптический бюджет	Длина волны		Тип передатчика	Тип приемника	Мощность передатчика	Чувствительность приемника	Интерфейс
				Прием	Передача					
SFP10GB3-LC10	10 Gbit/s	10 км	12 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	PIN	-3 ~ 2 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC10	10 Gbit/s	10 км	12 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	PIN	-3 ~ 2 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB3-LC20	10 Gbit/s	20 км	15 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	PIN	0 ~ 5 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC20	10 Gbit/s	20 км	15 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	PIN	0 ~ 5 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB3-LC40	10 Gbit/s	40 км	20 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	APD	0 ~ 5 dBm	-20 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC40	10 Gbit/s	40 км	20 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	APD	0 ~ 5 dBm	-20 dBm	Simplex LC
SFP10GB3-LC60	10 Gbit/s	60 км	24 dB	1270 нм	1330 нм	EML	APD	0 ~ 4 dBm	-23 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC60	10 Gbit/s	60 км	24 dB	1330 нм	1270 нм	EML	APD	0 ~ 4 dBm	-23 dBm	Simplex LC

Расширенный температурный диапазон (-40 - 85°C)

Артикул	Скорость передачи	Дальность передачи	Оптический бюджет	Длина волны		Тип передатчика	Тип приемника	Мощность передатчика	Чувствительность приемника	Интерфейс
				Прием	Передача					
SFP10GB3-LC10-I	10 Gbit/s	10 км	12 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	PIN	-3 ~ 2 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC10-I	10 Gbit/s	10 км	12 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	PIN	-3 ~ 2 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB3-LC20-I	10 Gbit/s	20 км	15 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	PIN	0 ~ 5 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC20-I	10 Gbit/s	20 км	15 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	PIN	0 ~ 5 dBm	-15 dBm	Simplex LC
SFP10GB3-LC40-I	10 Gbit/s	40 км	20 dB	1270 нм	1330 нм	DFB	APD	0 ~ 5 dBm	-20 dBm	Simplex LC
SFP10GB5-LC40-I	10 Gbit/s	40 км	20 dB	1330 нм	1270 нм	DFB	APD	0 ~ 5 dBm	-20 dBm	Simplex LC